

# IMS PLASMA EASYCUT K35F

CORTADOR PLASMA (10>35 A)

Ref. 031142



**Ideal para las obras de mantenimiento. El EASYCUT K35F es un cortador plasma de tecnología Inverter.**

## Compresor de aire integrado

Con su compresor incorporado, el plasma es indispensable en ausencia de aire comprimido. Su filtro integrado evita la condensación en la antorcha.

## Corte de calidad, sin distorsión

El plasma garantiza cortes de calidad aún con estructuras pintadas:

- hasta 15 mm para el acero, acero inoxidable y hierro colado.
- hasta 10 mm para el aluminio y el cobre.

## No HF Start

Dotado del sistema «Arc Pilote», el arco ceba sin tener que tocar la pieza que cortar. Este sistema de cebadura sin HF evita todas perturbaciones electromagnéticas (radio, informática, telefonía, material medical...).



## Utilización simple, rápida y con toda tranquilidad

- Antorcha: 4 m con dispositivo de seguridad sobre el gatillo para evitar que se active accidentalmente o involuntariamente.
- Compresor integrado (nivel sonoro) : 60/70 Db.

P400



Protección reforzada para el funcionamiento con grupos electrógenos y contra las sobretensiones hasta 400V.

PFC

Está dotado de la tecnología PFC, alimentación 230V con +/- 15%.

AD

Posee un túnel de ventilación que aísla la parte electrónica del polvo.

Incluye		
	2 m 10 mm <sup>2</sup>	MT 35 K 4 m
ref. 031142	✓	✓

RENDIMIENTO	
Capacidad	Grosor
Separación	15 mm
Corte limpio	10 mm

## Accesorios y consumibles

	x 4 040229
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	 x 1
	 x 3
	 x 1
	 x 3
Cofre de consumible 039964	



50/60hz	AM	min>max	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompresor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10>35A	15	10	10	8	included	✓	20A	26A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA