

NEOCUT 125

CORTADOR PLASMA • 20 → 125 A

Ref. 067455 / Ref. 067462



El NEOCUT 125 es un cortador de plasma con un ciclo de trabajo del 100% a 125 A para trabajos de corte de hasta 57 mm de espesor en entornos industriales. Está equipado con una gestión automática de la presión del aire, en todos los modos, que ofrece una calidad de corte óptima durante toda la vida útil de los consumibles. También se puede conectar a una mesa de corte, su modo de «Marcado» es ideal para el rastreo e identificación de las piezas.

PRESIÓN AIRE SINERGIA

- Gestión automática de la presión y del flujo de aire, sea cual sea la longitud de la antorcha y el modo de trabajo (corte, desgarrar y marcado)
- Vida consumible optimizada

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

- Ciclo de trabajo de 100 % a 125 A (40°C).
- Modo de marcación, ideal para el rastreo e identificación de piezas.
- Corta todos los aceros (dulce, inoxidable, atemperado, HLE), el aluminio, el cobre, etc.
- Enfriamiento de la estación optimizado para su funcionamiento en un entorno industrial.
- Conectable a través de un kit opcional de CNC para su uso en una mesa de corte automatizada.
- Carrocería reforzada IP 23.

FÁCIL DE USAR

- Interfaz ergonómica con pantalla OLED (7 idiomas)
- 6 modos de trabajo: Cortar, cortar con el gatillo bloqueado, recortar, recortar con el gatillo bloqueado, cortar las hojas perforadas, marcar.
- Medidor para controlar el desgaste de los consumibles (boquilla y electrodo).
- Diagnóstico neumático (prueba de presencia de humedad y control del compresor).
- Cebado sin alta frecuencia que evita perturbaciones que puedan dañar los equipos electrónicos cercanos.
- La actualización del software a través del cable USB se simplifica sin necesidad de herramientas o desmontaje.

ANTORCHA DE ALTO RENDIMIENTO

- Antorchas Premium disponibles en 2 longitudes (6 m / 12 m), 2 tipos (manual / automático) y 2 potencias para el corte automatizado (125 A / 160 A).
- Gran selección de consumibles adaptados a todos los espesores.
- Diseño para resistir los choques y el calor.
- Conexión/desconexión rápida de antorcha, sin herramienta que facilita el transporte y el mantenimiento.
- Mecanismo de gatillo fácil de utilizar para mayor confort.



Incluye	4 m 25 mm²	MT 125 6 m
ref. 067455	✓	-
ref. 067462	✓	✓



Interfaz intuitiva multilingüe

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES (OPCIONES)

Kit CNC			Antorcha automática				Caja de consumibles MT-125			Antorcha MT-125 - 12 m	Carretilla	Skate			
Analógico	Digital	Digital Retrofit	AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)		45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A	039537	064720	039544	039513	039568	037717
039988	064737	068957	6 m	12 m	6 m	12 m	038479	039520	067479	067486					

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				Ranurado Tasa de remoción	AIR SYSTEM			EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Perforado		Corte limpio			Separación		Pressure (bar)						MT/AT 125 L/min	AT 160 L/min
400 V 3~	63	20 → 125	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW